

# Gepäckbrücke Roller H O N D A Silver Wing

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany



**Artikel-Nr.: 650.922 01 01 schwarz**

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 30
- 4 U – Scheiben Ø 6,4 mm
- 4 Karosseriescheiben Ø 6,4 x Ø 20
- 8 Kunststoffscheiben Ø 6,4 x Ø 18
- 4 Selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise

Sitzbank öffnen. Original-Gepäckpalette demontieren.

Die Kunststoffabdeckung an der Unterseite der Gepäckpalette demontieren. Nun die kenntlich gemachten Bohrungen (siehe beigefügte Abb.) von der Unterseite her mit Bohrer Ø 7 mm durchbohren.

Die Gepäckbrücke auf die Palette auflegen und an den Bohrungen jeweils zwei Kunststoffscheiben zwischenfügen. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 30 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschrauben. Von unten die Karosseriescheiben montieren.

Nun die Kunststoffabdeckung an der Unterseite der Gepäckpalette wieder anbringen und am Fahrzeug wie original montieren.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**



