

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



GEPÄCKTRÄGER MIT KOFFERTRÄGER FÜR  
HONDA CM 250 C / T

---

BESTELL-NR. 650.137

---

DER BAUSATZ UMFASST FOLGENDE TEILE:

1 KOFFERTRÄGER RECHTS	1 KOFFERTRÄGER LINKS
1 BEFESTIGUNGSBÜGEL	1 GEPÄCKBRÜCKE
2 SECHSKANTSCHRAUBEN M 6 X 18	4 SCHLOSSCHRAUBEN M 6 X 16
6 SECHSKANTSCHRAUBEN M 6 X 20	2 SECHSKANTSCHRAUBEN M 8 X 25
2 SECHSKANTSCHRAUBEN M 8 X 45	8 U - SCHEIBEN 8,4
12 U - SCHEIBEN 6,4	2 DISTANZSCHEIBEN 6,4 X 3
4 SELBSTSICHERNDE MUTTERN M 8	8 SELBSTSICHERNDE MUTTERN M 6
2 ALUDISTANZEN 25 X 9 X 20	

---

MONTAGEHINWEISE

---

DEN UM DAS HINTERE ENDE DER SITZBANK VERLAUFENDEN, VERCHROMTEN HALTEBÜGEL ENTFERNEN; ER ENTFÄLLT. DEN KOTFLÜGEL MIT DEN MITGELIEFERTEN SECHSKANTSCHRAUBEN M 8 X 25 AM RAHMENENDE ANBRINGEN. DER KOTFLÜGEL WURDE VORHER MIT DEN SCHRAUBEN DES ROHRBÜGELS GEHALTEN. DIE BEIDEN HINTEREN BLINKER ABNEHMEN UND DAS HALTEGESTÄNGE BIS ZUR RÜCKLICHTKONSOLE ENTFERNEN.

DIE VORDEREN BEFESTIGUNGSLASCHEN DER KOFFERTRÄGER WERDEN VORNE ÜBER DEN FEDERBEINEN MONTIERT, WOBEI EINE ORIGINAL-U-SCHEIBE UNTER DIE LASCHEN UND EINE DARÜBER KOMMT.

DER BEFESTIGUNGSBÜGEL WIRD HINTEN AN DEN KLEINEN SEITLICHEN LASCHEN DER KOFFERTRÄGER (IN FAHRTRICHTUNG GESEHEN - DAVOR) MIT DEN SCHLOSSCHRAUBEN M 6 X 16 VERSCHRAUBT, UND ZWAR SO, DABß DIE ANGEBRACHTEN BEIDEN LASCHEN IN DER MITTE DES BÜGELS NACH OBEN ZEIGEN (ZU SITZBANK HIN). SEITLICH WERDEN DIE KOFFERTRÄGER NICHT MIT DEM RAHMEN VERSCHRAUBT. DIE BEIDEN BOHRUNGEN DER LASCHEN AUF DEN KOTFLÜGEL ÜBERTRAGEN (BOHREN). ZWISCHEN LASCHEN UND KOTFLÜGEL WERDEN DIE BEIDEN ALUDISTANZEN 25 X 9 X 20 ZWISCHENGESCHOBEN. ZUR BEFESTIGUNG DIE SECHSKANTSCHRAUBEN M 8 X 45 VERWENDEN.

WERDEN HEPKO - BECKER - KOFFER MIT ALUADAPTER MONTIERT, SO WERDEN DIE ALUADAPTER MIT DEN SECHSKANTSCHRAUBEN M 6 X 20 ANSTATT DER SCHLOSSCHRAUBEN M 6 X 16 MONTIERT.

DIE GEPÄCKBRÜCKE WIRD VORNE AN DEN LASCHEN DER KOFFERTRÄGER DIREKT VERSCHRAUBT (M 6 X 18) HINTEN WERDEN JEWEILS DIE DISTANZSCHEIBEN 6,4 X 3 ZWISCHENGEFÜGT. DIE SECHSKANTSCHRAUBEN M 6 X 20 VERWENDEN.

DIE BLINKER WERDEN AUF DIE HALTEBOLZEN AM ENDE DER KOFFERTRÄGER AUFGESCHOBEN UND WIE ORIGINAL VERSCHRAUBT.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

