


Gepäckbrücke mit Kofferträger für Kawasaki GPX 600 R

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.248 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 – 1453 - 100
Fax:06331 – 1453 – 120

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Kofferträger links | 2 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 1 Kofferträger rechts | 16 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm |
| 1 Versteifungsbügel | 2 Stahldistanzen \varnothing 12 x \varnothing 9 x 12 mm |
| 1 Gepäckbrücke | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 30 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 8 Kunststoffkappen M 6 |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die vorderen unteren Befestigungslaschen der Kofferträger werden mit den Originalschrauben an den hinteren Befestigungspunkten der Auspufftöpfe von der Radseite her verschraubt.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger unten mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Der Versteifungsbügel verläuft direkt über der Nummernschildbefestigung. Die mittigen Bohrungen des Versteifungsbügels werden mit der Nummernschildhalterung verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den hinteren Befestigungspunkten des Haltebügels am Ende der Sitzbank verschraubt. Die Originalschrauben lösen. Die mitgelieferten Stahldistanzen \varnothing 12 x \varnothing 9 x 12 mm in die Bohrungen einsetzen, darüber die Gepäckbrücke schieben und zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 30 verwenden.

Die hinteren Ausleger der Gepäckbrücke werden mit den deckungsgleichen Bohrungen am Ende der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst Muttern und Schrauben sind zur Befestigung der Halteschloßadapter vorgesehen.

ACHTUNG: Das Gepäcksystem darf bauartbedingt mit max. 20 kg beladen werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

